
REXAL MONO RX2

Forme · Formes · Shapes · Formen · Formas


1




2




3



4






G10	G11	G12	G13	G14	G15	G16	G17
h	h	h	h	h	h	h	h
1870	2040	2210	2380	2550	2720	2890	3060
2310	2520	2730	2940	3150	3360	3570	3780



REXAL MONO RX2


Caratteristiche tecniche
Technical specifications
Spécifications techniques
Technische Daten
Características técnicas



P 220 ÷ 300 mm.
A 160 ÷ 225 mm.

Larghezza:
Modello **S XR:** 450 – 740 mm
Modello **L XR:** 750 – 950 mm


Tipologie di legno disponibili
Type of Wood
Type de bois
Holzart
Tipo de madera




Faggio
Beech
Hêtre
Buche
Haya

Rovere
Oak
Chêne
Eiche
Roble

Calcolo passaggio utile
Useful passage - passage utile
-nützliche Passage - Pasaje útil
L – R (26,50 mm) = P.U.





REXAL MONO RX2

Varianti ringhiere


Types of railings - Différents modèles de balustrades
Geländervarianten - Variantes de barandillas

RX2 Inox

COLONNA e DISTANZIALE	CORRIMANO	TONDINI
Inox	Legno	Verniciato
Inox	Legno	Inox
Inox	Inox	Inox

RX2V

COLONNA e DISTANZIALE	CORRIMANO	TONDINI
Verniciata	Legno	Verniciato
Verniciata	Legno	Inox
Verniciata	Verniciato	Verniciato
Verniciata	Verniciato	Inox
Verniciata	Inox	Inox




REXAL MONO RX2

ARRIVO CON ALZATA
ARRIVAL WITH RISER
ARRIVÉ AVEC HAUTEUR
ANKUNFT MIT STEIGUNG
LLEGADA CON CONTRAHUELLA





ARRIVO PARI PAVIMENTO
ARRIVAL AT SAME FLOOR LEVEL
ARRIVÉE AU MÊME NIVEAU DU SOL
ERREICHUNG GLEICHEN NIVEAU DES BODENS
LLEGADA MISMO NIVEL QUE EL SUELO



REXAL MONO RX2

PARTENZA DA PAVIMENTO
FLOOR DEPARTURE - DÉPART DU SOL- ABGANG VOM BODEN – SALIDA DESDE EL SUELO








FISSAGGIO A PAVIMENTO
FLOOR FIXING
FIXATION AU SOL
BODENBEFESTIGUNG
FIJACIÓN DEL SUELO


REXAL MONO RX2


A PAVIMENTO
AT FLOOR
AU SOL
AM BODEM
FIJACIÓN DEL SUELO




BALAUSTRE DISPONIBILI
Available Floor Protection Balustrade – Garde-corps étage disponibles –
Schutzgeländer verfügbar -Barandillas disponibles

RINFORZI BALAUSTRA
FLOOR PROTECTION BALUSTRADE REINFORCES
REINFORCES GARDE-CORPS ETAGE
SCHUTZGELAENDER BEFESTIGUNGEN
REFUERZOS BARANDILLA PARA FORJADO





A SOLETTA
EXTERNAL FIXATION AT SLAB
FIXATION EXTERNE À LA DALLE
AUSSENBEFESTIGUNG DER PLATTE
FIJACIÓN A LOSA EXTERIOR




REXAL MONO RX2

OPTIONAL


Alzate chiuse

Closed Risers – Contremarches - Setzstufen
Contrahuella cerrada




Angolo per pilastro (max 3 gradini)

Corner for Pillar (max 3 steps) – Angle pour Poteau (max 3 marches) - Winkel pro Säule (Max 3 Sufen) - ángulo por pilar (máximo 3 escalones)



Scala fuori squadro

Out-of-square stair
Escalier hors équerre - Unregelmäßige Treppe
Escalera fuera de escuadra



Corrimano a muro

Wall handrail – Main courante murale
Wandhandlauf - Pasamanos de pared



Soglia

Threshold – Seuil – Schwellenwert - Umbral

